





EE20

10,5
0.5 VA

EE20 / 10,5 - 0.5 VA



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 8 gr
Toplam Ağırlık: 35 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 8 gr
Total weight: 35 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EE20 / 10,5 - 0.5 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 091104	230	4	125	1-4 / 6-7	7,40
ASL 091106	230	6	83,3	1-4 / 6-7	10,80
ASL 091108	230	7,5	67	1-4 / 6-7	12,7
ASL 091109	230	9	55,5	1-4 / 6-7	16,50
ASL 091112	230	12	41,6	1-4 / 6-7	20,60
ASL 091115	230	15	33,3	1-4 / 6-7	26,00
ASL 091118	230	18	27,8	1-4 / 6-7	30,10
ASL 091124	230	24	20,8	1-4 / 6-7	41,10
ASL 091206	230	2 x 6	2 x 41,6	1-4 / 5-6 + 7-8	2 x 10,90
ASL 091208	230	2 x 7,5	2 x 33	1-4 / 5-6 + 7-8	2 x 12,7
ASL 091209	230	2 x 9	2 x 27,7	1-4 / 5-6 + 7-8	2 x 16,40
ASL 091212	230	2 x 12	2 x 20,8	1-4 / 5-6 + 7-8	2 x 20,60
ASL 091215	230	2 x 15	2 x 16,6	1-4 / 5-6 + 7-8	2 x 24,80
ASL 091218	230	2 x 18	2 x 13,8	1-4 / 5-6 + 7-8	2 x 28,90
ASL 091224	230	2 x 24	2 x 10,4	1-4 / 5-6 + 7-8	2 x 41,30

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

