



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 9 gr
Toplam Ağırlık: 43 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 9 gr
Total weight: 43 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance



ASLAN
ELEKTRONİK

5
0.5 VA
EI30
EI30 / 5 - 0.5 VA



EI30/5 - 0.5 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 101106	230	6	83,0	1-5 / 7-9	9,70
ASL 101108	230	7,5	67	1-5 / 7-9	13,1
ASL 101109	230	9	55,0	1-5 / 7-9	14,40
ASL 101112	230	12	41,0	1-5 / 7-9	20,50
ASL 101115	230	15	33,0	1-5 / 7-9	24,60
ASL 101118	230	18	27,5	1-5 / 7-9	27,00
ASL 101124	230	24	20,0	1-5 / 7-9	37,00
ASL 101206	230	2x6	2 x 41,0	1-5 / 6-7 + 9-10	9,20 / 10,10
ASL 101208	230	2x7.5	2 x 33,0	1-5 / 6-7 + 9-10	11,50 / 12,30
ASL 101209	230	2x9	2 x 27,5	1-5 / 6-7 + 9-10	14,40 / 15,60
ASL 101212	230	2x12	2 x 20,0	1-5 / 6-7 + 9-10	18,40 / 19,90
ASL 101215	230	2x15	2 x 16,5	1-5 / 6-7 + 9-10	22,90 / 24,70
ASL 101218	230	2x18	2 x 13,8	1-5 / 6-7 + 9-10	29,90 / 32,70
ASL 101224	230	2x24	2 x 10,4	1-5 / 6-7 + 9-10	38,60 / 41,10

() Isolation transformer

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

