





UI21

UI21 / 7,3 - 0.8 VA

7,3
0.8 VA



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 11 gr
Toplam Ağırlık: 60 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 11 gr
Total weight: 60 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

UI21 / 7,3 - 0.8 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJİ No Load Voltage
ASL 600206	2 x 115	2x6	2x66,70	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x10,10
ASL 600208	2 x 115	2x7,5	2x53,4	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x12,6
ASL 600209	2 x 115	2x9	2x44,40	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x15,30
ASL 600212	2 x 115	2x12	2x33,30	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x20,10
ASL 600215	2 x 115	2x15	2x26,70	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x24,60
ASL 600218	2 x 115	2x18	2x22,20	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x30,00
ASL 600224	2 x 115	2x24	2x16,6	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x38

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

