



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



ASLAN
ELEKTRONİK

**11,5
1.4 VA**

EI30
EI30/11,5 - 1.4 VA

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 14 gr
Toplam Ağırlık: 80 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 14 gr
Total weight: 80 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance



EI30/ 11,5 - 1.4 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 109106	230	6	233	1-5 / 7-9	9,90
ASL 109108	230	7,5	186	1-5 / 7-9	12,5
ASL 109109	230	9	155	1-5 / 7-9	15,00
ASL 109112	230	12	116	1-5 / 7-9	19,70
ASL 109115	230	15	93	1-5 / 7-9	24,80
ASL 109118	230	18	77	1-5 / 7-9	29,50
ASL 109124	230	24	58	1-5 / 7-9	38,70
ASL 109206	230	2 x 6	2 x 116,5	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 10,00
ASL 109208	230	2 x 7,5	2 x 93	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 12,50
ASL 109209	230	2 x 9	2 x 77,5	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 14,90
ASL 109212	230	2 x 12	2 x 58	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 19,70
ASL 109215	230	2 x 15	2 x 46,5	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 24,70
ASL 109218	230	2 x 18	2 x 38,8	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 29,33
ASL 109224	230	2 x 24	2 x 29	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 38,60

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

