



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

43,5
100.0 VA
VL
45mm
2 x 10



ASLAN
ELEKTRONİK

EI84

EI84 / 43,5 - 100.0 VA - VL - 2x10 - 45 mm

TR

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,31 kg

Toplam Ağırlık: 2,14 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 0,31 kg

Total weight: 2,14 kg

According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance



EI84/43,5 - 100.0 VA - VL - 2x10 - 45 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 204506VL	230	6	16,67	2-9 / 14-17	6,45
ASL 204508VL	230	7,5	13,33	2-9 / 14-17	8,15
ASL 204509VL	230	9	11,11	2-9 / 14-17	9,80
ASL 204512VL	230	12	8,33	2-9 / 14-17	13,00
ASL 204515VL	230	15	6,67	2-9 / 14-17	16,15
ASL 204518VL	230	18	5,56	2-9 / 14-17	19,40
ASL 204524VL	230	24	4,17	2-9 / 14-17	26,20
ASL 204606VL	230	2 x 6	2 x 8,33	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 6,40
ASL 204608VL	230	2 x 7,5	2 x 6,67	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 8,15
ASL 204609VL	230	2 x 9	2 x 5,56	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 9,80
ASL 204612VL	230	2 x 12	2 x 4,17	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 13,00
ASL 204615VL	230	2 x 15	2 x 3,33	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 16,10
ASL 204618VL	230	2 x 18	2 x 2,78	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 19,35
ASL 204624VL	230	2 x 24	2 x 2,08	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 26,2

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

