



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

16,8
10.0 VA
VL
27.5 mm
2 X 6



ASLAN
ELEKTRONİK

EI48

EI48 / 16,8 - 10.0 VA - VL - 2 X 6 - 27.5 mm



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 50 gr
Toplam Ağırlık: 275 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 50 gr
Total weight: 275gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI48 / 16,8 - 10.0 VA - VL - 2 X 6 - 27.5 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTA Kİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 160106VL	230	6	1666	1-6 / 8-11	7,40
ASL 160108VL	230	7,5	1332	1-6 / 8-11	9,6
ASL 160109VL	230	9	1111	1-6 / 8-11	11,30
ASL 160112VL	230	12	833	1-6 / 8-11	15,10
ASL 160115VL	230	15	666	1-6 / 8-11	18,80
ASL 160118VL	230	18	555	1-6 / 8-11	22,60
ASL 160124VL	230	24	416	1-6 / 8-11	29,10
ASL 160206VL	230	2 x 6	2 x 833	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 7,50
ASL 160208VL	230	2 x 7,5	2 x 666	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 9,60
ASL 160209VL	230	2 x 9	2 x 555	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 11,30
ASL 160212VL	230	2 x 12	2 x 416	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 15,00
ASL 160215VL	230	2 x 15	2 x 333	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 18,90
ASL 160218VL	230	2 x 18	2 x 277	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 22,50
ASL 160224VL	230	2 x 24	2 x 208	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 29,00

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

