



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



ASLAN
ELEKTRONİK

**16,5
10.0 VA**

UI30

UI30 / 16,5 - 10.0 VA



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 70 gr
Toplam Ağırlık: 260 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cu weight : 70 gr
Total weight: 260 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

UI30 / 16,5 - 10.0 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTA Kİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 623206	2 x 115	2x6	2x833	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x7,70
ASL 623208	2 x 115	2x7,5	2x666	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x9,40
ASL 623209	2 x 115	2x9	2x555	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x11,50
ASL 623212	2 x 115	2x12	2x416	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x14,80
ASL 623215	2 x 115	2x15	2x333	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x18,40
ASL 623218	2 x 115	2x18	2x277	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x22,20
ASL 623224	2 x 115	2x24	2x208	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x30,50

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

