



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



ASLAN
ELEKTRONİK

10.0 VA 8 UI39

UI39 / 8 - 10.0 VA



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 110 gr
Toplam Ağırlık: 286 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 110 gr
Total weight: 286 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

UI39 / 8 - 10.0 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJİ No Load Voltage
ASL 650206	2 x 115	2x6	2x833	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x7,70
ASL 650208	2 x 115	2x7,5	2x666	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x9,60
ASL 650209	2 x 115	2x9	2x555	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x11,50
ASL 650212	2 x 115	2x12	2x416	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x15,10
ASL 650215	2 x 115	2x15	2x333	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x18,90
ASL 650218	2 x 115	2x18	2x277	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x22,70
ASL 650224	2 x 115	2x24	2x208	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x29,60

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

www.aslanelektronik.com

105

