




EI48

EI48 / 20,5 - 12.0 VA - B0 - 2 X 6 - 27.5 mm

20,5
12.0 VA
B0
27.5 mm
2 x 6



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 60 gr
Toplam Ağırlık: 300 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 60 gr
Total weight: 300 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI48/ 20,5 - 12.0 VA - B0 - 2 X 6 - 27.5 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 161106BO	230	6	2000	1-6 / 8-11	7,42
ASL 161108BO	230	7,5	1600	1-6 / 8-11	9,3
ASL 161109BO	230	9	1333	1-6 / 8-11	11,35
ASL 161112BO	230	12	1000	1-6 / 8-11	14,86
ASL 161115BO	230	15	800	1-6 / 8-11	18,74
ASL 161118BO	230	18	666	1-6 / 8-11	22,40
ASL 161124BO	230	24	500	1-6 / 8-11	29,60
ASL 161206BO	230	2 x 6	2x1000	1-6 / 7-8 + 11-12	2x7,44
ASL 161208BO	230	2 x 7,5	2x800	1-6 / 7-8 + 11-12	2x9,30
ASL 161209BO	230	2 x 9	2x666	1-6 / 7-8 + 11-12	2x11,35
ASL 161212BO	230	2 x 12	2x500	1-6 / 7-8 + 11-12	2x14,85
ASL 161215BO	230	2 x 15	2x400	1-6 / 7-8 + 11-12	2x18,60
ASL 161218BO	230	2 x 18	2x333	1-6 / 7-8 + 11-12	2x22,40
ASL 161224BO	230	2 x 24	2x250	1-6 / 7-8 + 11-12	2x29,60

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

