



Pin Görüntüsü / Pin view  
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

20,5  
12.0 VA  
0  
27.5mm  
2x6



**ASLAN**  
ELEKTRONİK

**EI48**

EI48 / 20,5 - 12.0 VA - 0 - 2x6 - 27.5 mm



#### TR

Güvenlik Transformatörleri  
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu  
Sıcaklık sınıfı 70°C/B  
Bakır Ağırlığı : 60 gr  
Toplam Ağırlık: 300 gr  
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre  
üretimiştir  
\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

#### EN

Safety Transformers  
PU or Epoxy casting under vacuum  
Temperature class ta 70°C/B  
Cu weight : 60 gr  
Total weight: 300 gr  
According to VDE 0570 / EN 61558 norms  
\* Durable to Surge Resistance

### EI48 / 20,5- 12.0 VA - 0 - 2x6 - 27.5 mm



| SİPARİŞ KODU<br>Order No. | [V]<br>PRİMER<br>Primary | [V]<br>SEKONDER<br>Secondary | [mA]<br>AKIM<br>Current | PİM ARALIĞI<br>Pin Configuration | [V]<br>BOŞTAKİ VOLTAJI<br>No Load Voltage |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| ASL 161106Z               | 230                      | 6                            | 2000                    | 1-6 / 8-11                       | 7,42                                      |
| ASL 161108Z               | 230                      | 7,5                          | 1600                    | 1-6 / 8-11                       | 9,3                                       |
| ASL 161109Z               | 230                      | 9                            | 1333                    | 1-6 / 8-11                       | 11,35                                     |
| ASL 161112Z               | 230                      | 12                           | 1000                    | 1-6 / 8-11                       | 14,86                                     |
| ASL 161115Z               | 230                      | 15                           | 800                     | 1-6 / 8-11                       | 18,74                                     |
| ASL 161118Z               | 230                      | 18                           | 666                     | 1-6 / 8-11                       | 22,40                                     |
| ASL 161124Z               | 230                      | 24                           | 500                     | 1-6 / 8-11                       | 29,60                                     |
| ASL 161206Z               | 230                      | 2 x 6                        | 2x1000                  | 1-6 / 7-8 + 11-12                | 2x7,44                                    |
| ASL 161208Z               | 230                      | 2 x 7,5                      | 2x800                   | 1-6 / 7-8 + 11-12                | 2x9,30                                    |
| ASL 161209Z               | 230                      | 2 x 9                        | 2x666                   | 1-6 / 7-8 + 11-12                | 2x11,35                                   |
| ASL 161212Z               | 230                      | 2 x 12                       | 2x500                   | 1-6 / 7-8 + 11-12                | 2x14,85                                   |
| ASL 161215Z               | 230                      | 2 x 15                       | 2x400                   | 1-6 / 7-8 + 11-12                | 2x18,60                                   |
| ASL 161218Z               | 230                      | 2 x 18                       | 2x333                   | 1-6 / 7-8 + 11-12                | 2x22,40                                   |
| ASL 161224Z               | 230                      | 2 x 24                       | 2x250                   | 1-6 / 7-8 + 11-12                | 2x29,60                                   |

\* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

