



Pin Görüntüsü / *Pin view*
Ölçüler mm'dir. / *Dimension in mm.*

TR

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,48 kg

Toplam Ağırlık: 2,45 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretilmiştir

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 0,48 kg

Total weight: 2,45 kg

According to **VDE 0570 / EN 61558** norms

* *Durable to Surge Resistance*



ASLAN
ELEKTRONİK

**35,7
140.0 VA
VL
57,5 mm
2 x 12**

E196

EI96 / 35,7 - 140.0 VA - VL - 2x12 - 57,5 mm



EI96/35,7 - 140.0 VA - VL - 2x12 - 57,5 mm



SİPARİŞ KODU <i>Order No.</i>	[V] PRİMER <i>Primary</i>	[V] SEKONDER <i>Secondary</i>	[A] AKIM <i>Current</i>	PİM ARALIĞI <i>Pin Configuration</i>	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI <i>No Load Voltage</i>
ASL 207106VL	230	6	23,33	3-9 / 16-20	6,50
ASL 207108VL	230	7,5	18,66	3-9 / 16-20	8,2
ASL 207109VL	230	9	15,56	3-9 / 16-20	9,80
ASL 207112VL	230	12	16,67	3-9 / 16-20	13,05
ASL 207115VL	230	15	9,33	3-9 / 16-20	16,10
ASL 207118VL	230	18	7,78	3-9 / 16-20	19,45
ASL 207124VL	230	24	5,83	3-9 / 16-20	25,90
ASL 207206VL	230	2 x 6	2 x 16,67	3-9 / 14-17 + 20- 23	2 x 6,50
ASL 207208VL	230	2 x 7,5	2 x 9,3	3-9 / 14-17 + 20- 23	2 x 8,2
ASL 207209VL	230	2 x 9	2 x 7,78	3-9 / 14-17 + 20- 23	2 x 9,75
ASL 207212VL	230	2 x 12	2 x 5,83	3-9 / 14-17 + 20- 23	2 x 13,10
ASL 207215VL	230	2 x 15	2 x 4,67	3-9 / 14-17 + 20- 23	2 x 16,20
ASL 207218VL	230	2 x 18	2 x 3,89	3-9 / 14-17 + 20- 23	2 x 19,50
ASL 207224VL	230	2 x 24	2 x 2,91	3-9 / 14-17 + 20- 23	2 x 25,9

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. *Production can be made according to your request.*

