


Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



18,8
16.0 VA
0
30 mm
2x7



ASLAN
ELEKTRONİK

EI54

EI54 / 18,8 - 16.0 VA - 0 - 2x7 - 30 mm

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 80 gr
Toplam Ağırlık: 417 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cu weight : 80 gr
Total weight: 417 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance



EI54/ 18,8 - 16.0 VA - 0 - 2x7 - 30 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 170106Z	230	6	2666	1-7 / 9-13	7,53
ASL 170108Z	230	7,5	2133	1-7 / 9-13	9,1
ASL 170109Z	230	9	1777	1-7 / 9-13	11,25
ASL 170112Z	230	12	1333	1-7 / 9-13	14,95
ASL 170115Z	230	15	1066	1-7 / 9-13	18,65
ASL 170118Z	230	18	888	1-7 / 9-13	21,75
ASL 170124Z	230	24	666	1-7 / 9-13	29,50
ASL 170206Z	230	2 x 6	2x1333	1-7 / 8-9 + 13 - 14	2x7,53
ASL 170208Z	230	2 x 7,5	2x1066	1-7 / 8-9 + 13 - 14	2x9,35
ASL 170209Z	230	2 x 9	2x888	1-7 / 8-9 + 13 - 14	2x11,20
ASL 170212Z	230	2 x 12	2x666	1-7 / 8-9 + 13 - 14	2x14,90
ASL 170215Z	230	2 x 15	2x533	1-7 / 8-9 + 13 - 14	2x18,40
ASL 170218Z	230	2 x 18	2x444	1-7 / 8-9 + 13 - 14	2x22,30
ASL 170224Z	230	2 x 24	2x333	1-7 / 8-9 + 13 - 14	2x29,30

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

