



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

TR

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,53 kg

Toplam Ağırlık: 3,02 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 0,53 kg

Total weight: 3,02 kg

According to **VDE 0570 / EN 61558** norms

* Durable to Surge Resistance

45,7
180.0 VA
VL
57,5 mm
2x12



ASLAN
ELEKTRONİK

EI96

EI96 / 45,7 - 180.0 VA - VL - 2x12 - 57,5 mm



EI96/45,7 - 180.0 VA - VL - 2x12 - 57,5 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 207306VL	230	6	30,0	2-11 / 16-21	6,50
ASL 207308VL	230	7,5	24	2-11 / 16-21	8,2
ASL 207309VL	230	9	20,0	2-11 / 16-21	9,60
ASL 207312VL	230	12	15,0	2-11 / 16-21	12,90
ASL 207315VL	230	15	12,0	2-11 / 16-21	15,90
ASL 207318VL	230	18	10,0	2-11 / 16-21	19,20
ASL 207324VL	230	24	7,5	2-11 / 16-21	25,90
ASL 207406VL	230	2 x 6	2 x 30,0	2-11 / 14-17 + 20-23	2 x 6,50
ASL 207408VL	230	2 x 7,5	2 x 12	2-11 / 14-17 + 20-23	2 x 8,2
ASL 207409VL	230	2 x 9	2 x 10,0	2-11 / 14-17 + 20-23	2 x 9,60
ASL 207412VL	230	2 x 12	2 x 7,5	2-11 / 14-17 + 20-23	2 x 13,00
ASL 207415VL	230	2 x 15	2 x 6,0	2-11 / 14-17 + 20-23	2 x 15,95
ASL 207418VL	230	2 x 18	2 x 5,0	2-11 / 14-17 + 20-23	2 x 19,20
ASL 207424VL	230	2 x 24	2 x 3,75	2-11 / 14-17 + 20-23	2 x 25,9

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

