



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



ASLAN
ELEKTRONİK

**13,5
18.0 VA**

UI39

UI39 / 13,5 - 18.0 VA

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 130 gr
Toplam Ağırlık: 375 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 130 gr
Total weight: 375 gr
According to **VDE 0570 / EN 61558** norms
* Durable to Surge Resistance



UI39 / 13,5 - 18.0 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJ No Load Voltage
ASL 652206	2 x 115	2x6	2x1500	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x7,30
ASL 652208	2 x 115	2x7,5	2x1200	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x9,10
ASL 652209	2 x 115	2x9	2x1000	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x11,30
ASL 652212	2 x 115	2x12	2x750	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x14,60
ASL 652215	2 x 115	2x15	2x600	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x17,90
ASL 652218	2 x 115	2x18	2x500	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x21,60
ASL 652224	2 x 115	2x24	2x375	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x28,50

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

