



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 11 gr
Toplam Ağırlık: 55 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cu weight : 11gr
Total weight: 55 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance



ASLAN
ELEKTRONİK

8
1.0 VA
EI30
EI30 / 8 - 1.0 VA



EI30 / 8 - 1.0 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 108106	230	6	166	1-5 / 7-9	10,34
ASL 108108	230	7,5	133	1-5 / 7-9	13
ASL 108109	230	9	111	1-5 / 7-9	15,69
ASL 108112	230	12	83,3	1-5 / 7-9	20,80
ASL 108115	230	15	66,6	1-5 / 7-9	26,05
ASL 108118	230	18	55,5	1-5 / 7-9	31,90
ASL 108124	230	24	41,6	1-5 / 7-9	41,29
ASL 108206	230	2x6	2 x 83	1-5 / 6-7 + 9-10	10,25 / 10,75
ASL 108208	230	2x7,5	2 x 66,5	1-5 / 6-7 + 9-10	13 / 13,2
ASL 108209	230	2x9	2 x 55,5	1-5 / 6-7 + 9-10	15,40 / 16,40
ASL 108212	230	2x12	2 x 41,6	1-5 / 6-7 + 9-10	18,60 / 19,60
ASL 108215	230	2x15	2 x 33,3	1-5 / 6-7 + 9-10	24,40 / 26,50
ASL 108218	230	2x18	2 x 27,7	1-5 / 6-7 + 9-10	30,00 / 33,00
ASL 108224	230	2x24	2 x 20,8	1-5 / 6-7 + 9-10	39,80 / 43,80

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

