



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



ASLAN
ELEKTRONİK

**7,3
1.0 VA**

UI21

UI21 / 7,3 - 1.0 VA



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 11 gr
Toplam Ağırlık: 60 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretilmiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 11 gr
Total weight: 60 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

UI21 / 7,3 - 1.0 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTA Kİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 600406	2 x 115	2x6	2x83,30	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x10,30
ASL 600408	2 x 115	2x7,5	2x33,3	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x12,4
ASL 600409	2 x 115	2x9	2x55,60	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x15,70
ASL 600412	2 x 115	2x12	2x41,70	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x20,80
ASL 600415	2 x 115	2x15	2x33,30	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x24,50
ASL 600418	2 x 115	2x18	2x27,7	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x28,8
ASL 600424	2 x 115	2x24	2x20,8	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x38,4

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

