



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

7,5
2.5 VA
K
25 mm



ASLAN
ELEKTRONİK

EI38

EI38 / 7,5 - 2.5 VA - K- 25 mm



TR

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 20 gr

Toplam Ağırlık: 101 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 20 gr

Total weight: 101 gr

According to VDE 0570 / EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

EI38 / 7,5 - 2.5 VA - K- 25 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTA Kİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 132106K	230	6	417	1-5 / 7-9	10,30
ASL 132108K	230	7,5	333	1-5 / 7-9	13
ASL 132109K	230	9	278	1-5 / 7-9	15,40
ASL 132112K	230	12	208	1-5 / 7-9	20,00
ASL 132115K	230	15	167	1-5 / 7-9	24,80
ASL 132118K	230	18	139	1-5 / 7-9	29,90
ASL 132124K	230	24	104	1-5 / 7-9	39,10
ASL 132206K	230	2 x 6	2 x 208	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 10,30
ASL 132208K	230	2 x 7,5	2 x 166	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 13
ASL 132209K	230	2 x 9	2 x 139	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 15,60
ASL 132212K	230	2 x 12	2 x 104	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 20,50
ASL 132215K	230	2 x 15	2 x 83	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 24,80
ASL 132218K	230	2 x 18	2 x 69	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 29,80
ASL 132224K	230	2 x 24	2 x 52	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 39,1

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

