





EI38

EI38 / 7,5 - 2.5 VA - 0 - 25 mm

7,5
2.5 VA
0
25 mm



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 20 gr
Toplam Ağırlık: 101 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 20 gr
Total weight: 101 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI38 / 7,5 - 2.5 VA - 0 - 25 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 132106	230	6	417	1-5 / 7-9	10,30
ASL 132108	230	7,5	333	1-5 / 7-9	13
ASL 132109	230	9	278	1-5 / 7-9	15,40
ASL 132112	230	12	208	1-5 / 7-9	20,00
ASL 132115	230	15	167	1-5 / 7-9	24,80
ASL 132118	230	18	139	1-5 / 7-9	29,90
ASL 132124	230	24	104	1-5 / 7-9	39,10
ASL 132206	230	2 x 6	2 x 208	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 10,30
ASL 132208	230	2 x 7,5	2 x 166	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 13
ASL 132209	230	2 x 9	2 x 139	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 15,60
ASL 132212	230	2 x 12	2 x 104	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 20,50
ASL 132215	230	2 x 15	2 x 83	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 24,80
ASL 132218	230	2 x 18	2 x 69	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 29,80
ASL 132224	230	2 x 24	2 x 52	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 39,1

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

