



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



ASLAN
ELEKTRONİK

24
2.6 VA
EI30
EI30 / 24 - 2.6 VA



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 20 gr
Toplam Ağırlık: 145 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 20 gr
Total weight: 145 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI30 / 24 - 2.6 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 106106	230	6	433	1-5 / 7-9	10,00
ASL 106108	230	7,5	346	1-5 / 7-9	11,5
ASL 106109	230	9	288	1-5 / 7-9	14,40
ASL 106112	230	12	216	1-5 / 7-9	20,00
ASL 106115	230	15	173	1-5 / 7-9	23,50
ASL 106118	230	18	144	1-5 / 7-9	29,10
ASL 106124	230	24	108	1-5 / 7-9	36,30
ASL 106206	230	2 x 6	2 x 216	1-5 / 6-7 + 9-10	9,80 / 10,20
ASL 106208	230	2 x 7,5	2 x 173	1-5 / 6-7 + 9-10	11,50 / 12,00
ASL 106209	230	2 x 9	2 x 144	1-5 / 6-7 + 9-10	14,30 / 14,90
ASL 106212	230	2 x 12	2 x 108	1-5 / 6-7 + 9-10	19,10 / 19,90
ASL 106215	230	2 x 15	2 x 86	1-5 / 6-7 + 9-10	23,40 / 24,30
ASL 106218	230	2 x 18	2 x 72	1-5 / 6-7 + 9-10	27,60 / 28,40
ASL 106224	230	2 x 24	2 x 54	1-5 / 6-7 + 9-10	36,90 / 38,30

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

