




EI96

EI96/59,7-220.0-KK-2 X 12 - 57,5 mm

59,7
220.0 VA
KK
57,5 mm
2 X 12



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 0,57 kg
Toplam Ağırlık: 3,68 kg
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 0,57 kg
Total weight: 3,68 kg
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI96 / 59,7 - 220.0 VA - KK - 2 X 12 - 57,5 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJ No Load Voltage
ASL 207506	230	6	36,67	2-11 / 16-21	6,45
ASL 207508	230	7,5	29,34	2-11 / 16-21	8,15
ASL 207509	230	9	24,44	2-11 / 16-21	9,65
ASL 207512	230	12	18,33	2-11 / 16-21	13,00
ASL 207515	230	15	14,67	2-11 / 16-21	16,20
ASL 207518	230	18	12,22	2-11 / 16-21	19,00
ASL 207524	230	24	9,17	2-11 / 16-21	26,00
ASL 207606	230	2 x 6	2 x 18,33	2-11 / 14-17 + 20- 23	2 x 6,40
ASL 207608	230	2 x 7,5	2 x 7,3	2-11 / 14-17 + 20- 23	2 x 8,15
ASL 207609	230	2 x 9	2 x 12,22	2-11 / 14-17 + 20- 23	2 x 9,75
ASL 207612	230	2 x 12	2 x 9,17	2-11 / 14-17 + 20- 23	2 x 13,00
ASL 207615	230	2 x 15	2 x 7,33	2-11 / 14-17 + 20- 23	2 x 16,30
ASL 207618	230	2 x 18	2 x 6,11	2-11 / 14-17 + 20- 23	2 x 19,50
ASL 207624	230	2 x 24	2 x 4,58	2-11 / 14-17 + 20- 23	2 x 26

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

