


Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



23
23.0 VA
0
30 mm
2x7



ASLAN
ELEKTRONİK

EI54

EI54 / 23- 23.0 VA - 0 - 2x7- 30 mm

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 90 gr
Toplam Ağırlık: 500 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 90 gr
Total weight: 500 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance



EI54 / 23- 23.0 VA - 0 - 2x7- 30 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 171106Z	230	6	3833	1-7 / 9-13	7,0
ASL 171108Z	230	7,5	3075	1-7 / 9-13	9
ASL 171109Z	230	9	2555	1-7 / 9-13	10,9
ASL 171112Z	230	12	1916	1-7 / 9-13	14,5
ASL 171115Z	230	15	1533	1-7 / 9-13	18,2
ASL 171118Z	230	18	1277	1-7 / 9-13	21,25
ASL 171124Z	230	24	958	1-7 / 9-13	29,3
ASL 171206Z	230	2 x 6	2x1916	1-7 / 8-9 + 13-14	2x7,20
ASL 171208Z	230	2 x 7,5	2x1538	1-7 / 8-9 + 13-14	2x9
ASL 171209Z	230	2 x 9	2x1277	1-7 / 8-9 + 13-14	2x10,9
ASL 171212Z	230	2 x 12	2x958	1-7 / 8-9 + 13-14	2x14,5
ASL 171215Z	230	2 x 15	2x766	1-7 / 8-9 + 13-14	2x18,2
ASL 171218Z	230	2 x 18	2x638	1-7 / 8-9 + 13-14	2x21,8
ASL 171224Z	230	2 x 24	2x479	1-7 / 8-9 + 13-14	2x29,8

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

