




EI60

EI60 / 21 - 25.0 VA - VL - 2 X 7 - 32.5mm

21
25.0 VA
VL
32.5 mm
2x7



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 110 gr
Toplam Ağırlık: 570 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 110 gr
Total weight: 570 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI60 / 21 - 25.0 VA - VL - 2 X 7 - 32.5 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 180106VL	230	6	4166	1-7 / 9-13	7,30
ASL 180108VL	230	7,5	3335	1-7 / 9-13	9,1
ASL 180109VL	230	9	2777	1-7 / 9-13	10,80
ASL 180112VL	230	12	2083	1-7 / 9-13	14,40
ASL 180115VL	230	15	1666	1-7 / 9-13	18,10
ASL 180118VL	230	18	1388	1-7 / 9-13	21,40
ASL 180124VL	230	24	1041	1-7 / 9-13	28,70
ASL 180206VL	230	2 x 6	2 x 2083	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 7,3
ASL 180208VL	230	2 x 7,5	2 x 1668	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 9,1
ASL 180209VL	230	2 x 9	2 x 1388	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 10,80
ASL 180212VL	230	2 x 12	2 x 1041	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 14,40
ASL 180215VL	230	2 x 15	2 x 833	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 18,10
ASL 180218VL	230	2 x 18	2 x 694	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 21,40
ASL 180224VL	230	2 x 24	2 x 520	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 29,00

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

