





EI60

EI60 / 25,5 - 28.0 O - 2 X 7 - 32.5 mm

25,5
28.0 VA
0
32.5 mm
2 X 7



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 120 gr
Toplam Ağırlık: 670 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 120 gr
Total weight: 670 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI60 / 25,5 - 28.0 VA - 0 - 2 X 7 - 32.5 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 181106Z	230	6	4,67	1-7 / 9-13	7,30
ASL 181108Z	230	7,5	3,73	1-7 / 9-13	9,0
ASL 181109Z	230	9	3,11	1-7 / 9-13	10,88
ASL 181112Z	230	12	2,33	1-7 / 9-13	14,29
ASL 181115Z	230	15	1,87	1-7 / 9-13	17,88
ASL 181118Z	230	18	1,56	1-7 / 9-13	21,46
ASL 181124Z	230	24	1,17	1-7 / 9-13	28,60
ASL 181206Z	230	2 x 6	2 x 2,33	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 7,30
ASL 181208Z	230	2 x 7,5	2 x 1,87	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 8,85
ASL 181209Z	230	2 x 9	2 x 1,56	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 10,57
ASL 181212Z	230	2 x 12	2 x 1,17	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 14,05
ASL 181215Z	230	2 x 15	2 x 0,93	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 17,45
ASL 181218Z	230	2 x 18	2 x 0,78	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 21,15
ASL 181224Z	230	2 x 24	2 x 0,58	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 28,61

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

