



ASLAN
ELEKTRONİK

**15,5
2.0 VA**

EI30

EI30 / 15,5 - 2.0 VA

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 15 gr
Toplam Ağırlık: 97 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 15 gr
Total weight: 97 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance



EI30 / 15,5 - 2.0VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 104106	230	6	333	1-5 / 7-9	10,10
ASL 104108	230	7,5	267	1-5 / 7-9	12,7
ASL 104109	230	9	222	1-5 / 7-9	15,70
ASL 104112	230	12	166	1-5 / 7-9	20,60
ASL 104115	230	15	133	1-5 / 7-9	26,40
ASL 104118	230	18	111	1-5 / 7-9	30,30
ASL 104124	230	24	83	1-5 / 7-9	39,70
ASL 104206	230	2 x 6	2 x 166	1-5 / 6-7 + 9-10	10,20 / 10,40
ASL 104208	230	2 x 7,5	2 x 133	1-5 / 6-7 + 9-10	12,60 / 13,70
ASL 104209	230	2 x 9	2 x 111	1-5 / 6-7 + 9-10	16,00 / 17,20
ASL 104212	230	2 x 12	2 x 83	1-5 / 6-7 + 9-10	19,50 / 20,40
ASL 104215	230	2 x 15	2 x 66	1-5 / 6-7 + 9-10	23,50 / 24,60
ASL 104218	230	2 x 18	2 x 55	1-5 / 6-7 + 9-10	28,80 / 30,10
ASL 104224	230	2 x 24	2 x 41	1-5 / 6-7 + 9-10	37,70 / 39,20

() Isolation transformer

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

