



ASLAN
ELEKTRONİK

21
30.0 VA

UI39

UI39 / 21 - 30.0 VA

TR

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 170 gr

Toplam Ağırlık: 535 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 170 gr

Total weight: 535 gr

According to **VDE 0570 / EN 61558** norms

* Durable to Surge Resistance



UI39 / 21 - 30.0 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 654206	2 x 115	2x6	2x2500	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x6,70
ASL 654208	2 x 115	2x7,5	2x2000	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x8,60
ASL 654209	2 x 115	2x9	2x1666	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x10,60
ASL 654212	2 x 115	2x12	2x1250	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x13,90
ASL 654215	2 x 115	2x15	2x1000	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x17,30
ASL 654218	2 x 115	2x18	2x833	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x20,90
ASL 654224	2 x 115	2x24	2x625	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x27,30

www.aslanelektronik.com

109

