





EI60

EI60 / 30,5 - 32.0 - 0 - 2 X 7 - 32.5 mm

30,5
32.0 VA
0
32.5 mm
2 X 7



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 135 gr
Toplam Ağırlık: 780 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 135 gr
Total weight: 780 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI60 / 30,5 - 32.0 VA - 0 - 2 X 7 - 32.5 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 182106Z	230	6	5,33	1-7 / 9-13	7,18
ASL 182108Z	230	7,5	4,26	1-7 / 9-13	8,5
ASL 182109Z	230	9	3,56	1-7 / 9-13	10,46
ASL 182112Z	230	12	2,67	1-7 / 9-13	13,90
ASL 182115Z	230	15	2,13	1-7 / 9-13	17,20
ASL 182118Z	230	18	1,78	1-7 / 9-13	20,60
ASL 182124Z	230	24	1,33	1-7 / 9-13	27,17
ASL 182206Z	230	2 x 6	2 x 2,67	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 7,15
ASL 182208Z	230	2 x 7,5	2 x 2,13	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 8,55
ASL 182209Z	230	2 x 9	2 x 1,78	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 10,20
ASL 182212Z	230	2 x 12	2 x 1,33	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 13,65
ASL 182215Z	230	2 x 15	2 x 1,07	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 17,12
ASL 182218Z	230	2 x 18	2 x 0,89	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 20,18
ASL 182224Z	230	2 x 24	2 x 0,67	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 27,15

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

