



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 140 gr
Toplam Ağırlık: 765 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 140 gr
Total weight: 765 gr
According to **VDE 0570 / EN 61558** norms
* Durable to Surge Resistance

23
34.0 VA
BO
35 mm
2X8



ASLAN
ELEKTRONİK

EI66

EI66 / 23 - 34.0 VA - BO - 2x8 - 35 mm



EI66/ 23 - 34.0 VA - BO - 2x8 - 35 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 191106BO	230	6	5,67	1-8 / 11-14	7,0
ASL 191108BO	230	7,5	4,54	1-8 / 11-14	8,5
ASL 191109BO	230	9	3,78	1-8 / 11-14	10,30
ASL 191112BO	230	12	2,83	1-8 / 11-14	13,80
ASL 191115BO	230	15	2,27	1-8 / 11-14	17,30
ASL 191118BO	230	18	1,89	1-8 / 11-14	20,80
ASL 191124BO	230	24	1,42	1-8 / 11-14	27,70
ASL 191206BO	230	2 x 6	2 x 2,83	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 6,90
ASL 191208BO	230	2 x 7,5	2 x 2,27	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 8,60
ASL 191209BO	230	2 x 9	2 x 1,89	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 10,50
ASL 191212BO	230	2 x 12	2 x 1,42	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 14,00
ASL 191215BO	230	2 x 15	2 x 1,13	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 17,40
ASL 191218BO	230	2 x 18	2 x 0,94	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 20,90
ASL 191224BO	230	2 x 24	2 x 0,71	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 27,70

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

