





EI66

EI66 / 23 - 34.0 VA - 0- 2x8 - 35 mm

23
34.0 VA
0
35 mm
2X8



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 140 gr
Toplam Ağırlık: 765 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight :140 gr
Total weight:765 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI66/ 23 - 34.0 VA - 0 - 2x8 - 35 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 191106Z	230	6	5,67	1-8 / 11-14	7,0
ASL 191108Z	230	7,5	4,54	1-8 / 11-14	8,5
ASL 191109Z	230	9	3,78	1-8 / 11-14	10,30
ASL 191112Z	230	12	2,83	1-8 / 11-14	13,80
ASL 191115Z	230	15	2,27	1-8 / 11-14	17,30
ASL 191118Z	230	18	1,89	1-8 / 11-14	20,80
ASL 191124Z	230	24	1,42	1-8 / 11-14	27,70
ASL 191206Z	230	2 x 6	2 x 2,83	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 6,90
ASL 191208Z	230	2 x 7,5	2 x 2,27	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 8,60
ASL 191209Z	230	2 x 9	2 x 1,89	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 10,50
ASL 191212Z	230	2 x 12	2 x 1,42	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 14,00
ASL 191215Z	230	2 x 15	2 x 1,13	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 17,40
ASL 191218Z	230	2 x 18	2 x 0,94	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 20,90
ASL 191224Z	230	2 x 24	2 x 0,71	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 27,70

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

