





EI60

EI60 / 35 - 35.0 - 0 - 2 X 7 - 32.5 mm

35
35.0 VA
0
32.5 mm
2 X 7



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 125 gr
Toplam Ağırlık: 860 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 125 gr
Total weight: 860 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI60 / 35 - 35.0 VA - 0 - 2 X 7 - 32.5 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 183106Z	230	6	5,83	1-7 / 9-13	6,80
ASL 183108Z	230	7,5	4,66	1-7 / 9-13	8,50
ASL 183109Z	230	9	3,89	1-7 / 9-13	10,40
ASL 183112Z	230	12	2,92	1-7 / 9-13	13,45
ASL 183115Z	230	15	2,33	1-7 / 9-13	16,80
ASL 183118Z	230	18	1,94	1-7 / 9-13	20,50
ASL 183124Z	230	24	1,46	1-7 / 9-13	27,30
ASL 183206Z	230	2 x 6	2 x 2,92	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 6,75
ASL 183208Z	230	2 x 7,5	2 x 2,33	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 8,50
ASL 183209Z	230	2 x 9	2 x 1,94	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 10,30
ASL 183212Z	230	2 x 12	2 x 1,46	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 13,55
ASL 183215Z	230	2 x 15	2 x 1,17	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 16,80
ASL 183218Z	230	2 x 18	2 x 0,97	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 20,25
ASL 183224Z	230	2 x 24	2 x 0,73	1-7 / 8-9 + 13-14	2 x 27,3

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

