



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

8,5
3.0 VA
0
25 mm
2x6



ASLAN
ELEKTRONİK

EI42

EI42 / 8,5 - 3.0 VA - 0 - 2x6 - 25 mm



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 25 gr
Toplam Ağırlık: 150 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 25 gr
Total weight: 150 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI42 / 8,5 - 3.0 VA - 0 - 2x6 - 25 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 152106	230	6	500	1-6 / 8-11	8,90
ASL 152108	230	7,5	400	1-6 / 8-11	11
ASL 152109	230	9	333	1-6 / 8-11	13,20
ASL 152112	230	12	250	1-6 / 8-11	17,00
ASL 152115	230	15	200	1-6 / 8-11	21,35
ASL 152118	230	18	167	1-6 / 8-11	25,70
ASL 152124	230	24	125	1-6 / 8-11	33,80
ASL 152206	230	2 x 6	2 x 250	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 8,80
ASL 152208	230	2 x 7,5	2 x 200	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 11
ASL 152209	230	2 x 9	2 x 167	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 13,35
ASL 152212	230	2 x 12	2 x 125	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 17,20
ASL 152215	230	2 x 15	2 x 100	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 21,30
ASL 152218	230	2 x 18	2 x 83	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 24,90
ASL 152224	230	2 x 24	2 x 62,5	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 34

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

