



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

30
45.0 VA
B0
35 mm
2X8



ASLAN
ELEKTRONİK

EI66

EI66 / 30 - 45.0 VA - B0 - 2x8 - 35 mm



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 170 gr
Toplam Ağırlık: 950 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 170 gr
Total weight: 950 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI66/ 30-45.0 VA - B0 - 2x8 - 35 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 192106BO	230	6	7,5	1-8 / 11-14	6,80
ASL 192108BO	230	7,5	6	1-8 / 11-14	8,7
ASL 192109BO	230	9	5,00	1-8 / 11-14	10,20
ASL 192112BO	230	12	3,75	1-8 / 11-14	13,90
ASL 192115BO	230	15	3,00	1-8 / 11-14	17,15
ASL 192118BO	230	18	2,50	1-8 / 11-14	20,45
ASL 192124BO	230	24	1,88	1-8 / 11-14	26,90
ASL 192206BO	230	2 x 6	2 x 3,75	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 6,80
ASL 192208BO	230	2 x 7,5	2 x 3,00	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 8,70
ASL 192209BO	230	2 x 9	2 x 2,50	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 10,51
ASL 192212BO	230	2 x 12	2 x 1,88	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 13,80
ASL 192215BO	230	2 x 15	2 x 1,50	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 17,15
ASL 192218BO	230	2 x 18	2 x 1,25	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 20,85
ASL 192224BO	230	2 x 24	2 x 0,94	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 27,25

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

