



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

30
45.0 VA
KK
35 mm
2X8



ASLAN
ELEKTRONİK

EI66

EI66 / 30 - 45.0 VA - KK - 2x8 - 35 mm



TR

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 170 gr

Toplam Ağırlık: 950 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 170 gr

Total weight: 950 gr

According to VDE 0570 / EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

EI66/ 30 - 45.0 VA - KK - 2x8 - 35 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 192106	230	6	7,5	1-8 / 11-14	6,80
ASL 192108	230	7,5	6	1-8 / 11-14	8,7
ASL 192109	230	9	5,00	1-8 / 11-14	10,20
ASL 192112	230	12	3,75	1-8 / 11-14	13,90
ASL 192115	230	15	3,00	1-8 / 11-14	17,15
ASL 192118	230	18	2,50	1-8 / 11-14	20,45
ASL 192124	230	24	1,88	1-8 / 11-14	26,90
ASL 192206	230	2 x 6	2 x 3,75	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 6,80
ASL 192208	230	2 x 7,5	2 x 3,00	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 8,70
ASL 192209	230	2 x 9	2 x 2,50	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 10,51
ASL 192212	230	2 x 12	2 x 1,88	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 13,80
ASL 192215	230	2 x 15	2 x 1,50	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 17,15
ASL 192218	230	2 x 18	2 x 1,25	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 20,85
ASL 192224	230	2 x 24	2 x 0,94	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 27,25

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

