





EI66

EI66 /30 - 45.0 - O - 2 X 8 - 35 mm

30
45.0 VA
O
35 mm
2 x 8



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 170 gr
Toplam Ağırlık: 950 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight :170 gr
Total weight:950 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI66 / 30 - 45.0 VA - O - 2 X 8 - 35 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTA Kİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 192106Z	230	6	7,5	1-8 / 11-14	6,80
ASL 192108Z	230	7,5	6	1-8 / 11-14	8,7
ASL 192109Z	230	9	5,00	1-8 / 11-14	10,20
ASL 192112Z	230	12	3,75	1-8 / 11-14	13,90
ASL 192115Z	230	15	3,00	1-8 / 11-14	17,15
ASL 192118Z	230	18	2,50	1-8 / 11-14	20,45
ASL 192124Z	230	24	1,88	1-8 / 11-14	26,90
ASL 192206Z	230	2 x 6	2 x 3,75	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 6,80
ASL 192208Z	230	2 x 7,5	2 x 3,00	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 8,70
ASL 192209Z	230	2 x 9	2 x 2,50	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 10,51
ASL 192212Z	230	2 x 12	2 x 1,88	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 13,80
ASL 192215Z	230	2 x 15	2 x 1,50	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 17,15
ASL 192218Z	230	2 x 18	2 x 1,25	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 20,85
ASL 192224Z	230	2 x 24	2 x 0,94	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 27,25

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

