



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



ASLAN
ELEKTRONİK

**7,5
4.0 VA**

UI30

UI30 / 7,5 - 4.0 VA



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 50 gr
Toplam Ağırlık: 150 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 50 gr
Total weight: 150 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

UI30 / 7,5 - 4.0 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJ No Load Voltage
ASL 621206	2 x 115	2x6	2x333	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x9,20
ASL 621208	2 x 115	2x7,5	2x266	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x11,40
ASL 621209	2 x 115	2x9	2x222	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x13,70
ASL 621212	2 x 115	2x12	2x166	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x17,90
ASL 621215	2 x 115	2x15	2x133	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x22,40
ASL 621218	2 x 115	2x18	2x111	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x24,00
ASL 621224	2 x 115	2x24	2x83	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x35,40

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

