



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

16,5
5.4 VA
0
25 mm



ASLAN
ELEKTRONİK

EI38

EI38 / 16,5 - 5.4 VA - 0 - 25 mm



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 30 gr
Toplam Ağırlık: 160 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 30 gr
Total weight: 160 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI38 / 16,5-5.4 VA - 0-25 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 131106	230	6	900	1-5 / 7-9	8,1
ASL 131108	230	7,5	720	1-5 / 7-9	10,1
ASL 131109	230	9	600	1-5 / 7-9	12,50
ASL 131112	230	12	450	1-5 / 7-9	16,20
ASL 131115	230	15	360	1-5 / 7-9	20,25
ASL 131118	230	18	300	1-5 / 7-9	24,30
ASL 131124	230	24	225	1-5 / 7-9	32,40
ASL 131206	230	2 x 6	2 x 450	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 8,1
ASL 131208	230	2 x 7,5	2 x 360	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 10,1
ASL 131209	230	2 x 9	2 x 300	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 12,10
ASL 131212	230	2 x 12	2 x 225	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 16,30
ASL 131215	230	2 x 15	2 x 180	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 20,30
ASL 131218	230	2 x 18	2 x 150	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 24,4
ASL 131224	230	2 x 24	2 x 112	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 32,60

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

