





UI48

17
50.0 VA

UI48 / 17 50.0 VA



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 170 gr
Toplam Ağırlık: 800 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 170 gr
Total weight: 800 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

UI48 / 17 - 50.0 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 671406	2 x 115	2x6	2x3750	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x6,60
ASL 671408	2 x 115	2x7,5	2x3000	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x8,40
ASL 671409	2 x 115	2x9	2x2500	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x9,85
ASL 671412	2 x 115	2x12	2x1875	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x13,10
ASL 671415	2 x 115	2x15	2x1500	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x16,40
ASL 671418	2 x 115	2x18	2x1250	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x19,90
ASL 671424	2 x 115	2x24	2x1041	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x26,50

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

