



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

34,7
55.0 VA
KK
35 mm
2 X 8



ASLAN
ELEKTRONİK

EI66

EI66 /34,7 - 55.0 - KK - 2 X 8 - 35 mm



TR

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,18 kg

Toplam Ağırlık: 1,08 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 0,18 kg

Total weight: 1,08 kg

According to VDE 0570 / EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

EI66/ 34,7 - 55.0 VA - KK - 2x8 - 35 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 193106	230	6	9,16	1-8 / 11-14	6,60
ASL 193108	230	7,5	7,33	1-8 / 11-14	8,20
ASL 193109	230	9	6,11	1-8 / 11-14	9,90
ASL 193112	230	12	4,58	1-8 / 11-14	13,20
ASL 193115	230	15	3,66	1-8 / 11-14	16,50
ASL 193118	230	18	3,05	1-8 / 11-14	19,80
ASL 193124	230	24	2,29	1-8 / 11-14	26,60
ASL 193206	230	2 x 6	2 x 4,58	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 6,60
ASL 193208	230	2 x 7,5	2 x 3,66	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 8,20
ASL 193209	230	2 x 9	2 x 3,05	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 10,00
ASL 193212	230	2 x 12	2 x 2,29	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 13,40
ASL 193215	230	2 x 15	2 x 1,83	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 16,70
ASL 193218	230	2 x 18	2 x 1,52	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 20,00
ASL 193224	230	2 x 24	2 x 1,14	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 26,50

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

