





EI66

EI66 / 34,7 - 55.0 - 0 - 2 X 8 - 35 mm

34,7
55.0 VA
0
35 mm
2 x 8



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 0,18 Kg
Toplam Ağırlık: 1,08 Kg
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight :0,18 Kg
Total weight:1,08 Kg
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI66 / 34,7 - 55.0 VA - 0 - 2 X 8 - 35 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTA Kİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 193106Z	230	6	9,16	1-8 / 11-14	6,60
ASL 193108Z	230	7,5	7,33	1-8 / 11-14	8,20
ASL 193109Z	230	9	6,11	1-8 / 11-14	9,90
ASL 193112Z	230	12	4,58	1-8 / 11-14	13,20
ASL 193115Z	230	15	3,66	1-8 / 11-14	16,50
ASL 193118Z	230	18	3,05	1-8 / 11-14	19,80
ASL 193124Z	230	24	2,29	1-8 / 11-14	26,60
ASL 193206Z	230	2 x 6	2 x 4,58	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 6,60
ASL 193208Z	230	2 x 7,5	2 x 3,66	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 8,20
ASL 193209Z	230	2 x 9	2 x 3,05	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 10,00
ASL 193212Z	230	2 x 12	2 x 2,29	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 13,40
ASL 193215Z	230	2 x 15	2 x 1,83	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 16,70
ASL 193218Z	230	2 x 18	2 x 1,52	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 20,00
ASL 193224Z	230	2 x 24	2 x 1,14	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 26,50

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

