



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

27,5
55.0 VA
KK
42.5 mm
2x9



ASLAN
ELEKTRONİK

EI78

EI78/ 27,5 - 55.0 VA - KK - 2x9 - 42.5 mm



TR

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,25 kg

Toplam Ağırlık: 1,28 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 0,25 kg

Total weight: 1,28 kg

According to VDE 0570 / EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

EI78/ 27,5 - 55.0 VA - KK - 2x9 - 42.5 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTA Kİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 203106	230	6	9,17	2-8 / 12-16	6,65
ASL 203108	230	7,5	7,33	2-8 / 12-16	8,3
ASL 203109	230	9	6,11	2-8 / 12-16	10,20
ASL 203112	230	12	4,58	2-8 / 12-16	13,70
ASL 203115	230	15	3,67	2-8 / 12-16	17,05
ASL 203118	230	18	3,06	2-8 / 12-16	20,50
ASL 203124	230	24	2,29	2-8 / 12-16	27,10
ASL 203206	230	2 x 6	2 x 4,58	2-8 / 11-13 + 15-17	2 x 6,70
ASL 203208	230	2 x 7,5	2 x 3,67	2-8 / 11-13 + 15-17	2 x 8,3
ASL 203209	230	2 x 9	2 x 3,06	2-8 / 11-13 + 15-17	2 x 10,20
ASL 203212	230	2 x 12	2 x 2,29	2-8 / 11-13 + 15-17	2 x 13,60
ASL 203215	230	2 x 15	2 x 1,83	2-8 / 11-13 + 15-17	2 x 17,10
ASL 203218	230	2 x 18	2 x 1,53	2-8 / 11-13 + 15-17	2 x 20,60
ASL 203224	230	2 x 24	2 x 1,14	2-8 / 11-13 + 15-17	2 x 27,2

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

