



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

14,8
5.0 VA
VL
25 mm
2x6



ASLAN
ELEKTRONİK

EI42

EI42 /14,8 - 5.0 VA - VL - 2 X 6 - 25mm



TR

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 30 gr

Toplam Ağırlık: 190 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 30 gr

Total weight: 190 gr

According to **VDE 0570 / EN 61558** norms

* Durable to Surge Resistance

EI42 / 14,8 - 5.0 VA - VL - 2 X 6 - 25 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 150106VL	230	6	833	1-6 / 8-11	7,90
ASL 150108VL	230	7,5	666	1-6 / 8-11	9,9
ASL 150109VL	230	9	555	1-6 / 8-11	11,90
ASL 150112VL	230	12	416	1-6 / 8-11	15,80
ASL 150115VL	230	15	333	1-6 / 8-11	19,80
ASL 150118VL	230	18	277	1-6 / 8-11	24,10
ASL 150124VL	230	24	208	1-6 / 8-11	31,30
ASL 150206VL	230	2 x 6	2 x 416	1-6 / 7-8 + 11-12	7,80 / 7,90
ASL 150208VL	230	2 x 7,5	2 x 333	1-6 / 7-8 + 11-12	9,70 / 9,90
ASL 150209VL	230	2 x 9	2 x 277	1-6 / 7-8 + 11-12	11,70 / 11,90
ASL 150212VL	230	2 x 12	2 x 208	1-6 / 7-8 + 11-12	15,40 / 15,70
ASL 150215VL	230	2 x 15	2 x 166	1-6 / 7-8 + 11-12	19,30 / 19,90
ASL 150218VL	230	2 x 18	2 x 138	1-6 / 7-8 + 11-12	23,10 / 23,70
ASL 150224VL	230	2 x 24	2 x 104	1-6 / 7-8 + 11-12	30,60 / 31,20

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

