



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

29,5
75.0 VA
VL
45mm
2 x 10



ASLAN
ELEKTRONİK

EI84

EI84 / 29,5- 75.0 VA - VL - 2x10 - 45 mm

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 0,29 kg
Toplam Ağırlık: 1,59 kg
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 0,29 kg
Total weight: 1,59 kg
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance



EI84/29,5- 75.0 VA - VL - 2x10 - 45 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTA Kİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 204106VL	230	6	12,50	2-9 / 14-17	6,50
ASL 204108VL	230	7,5	10	2-9 / 14-17	8,15
ASL 204109VL	230	9	8,33	2-9 / 14-17	9,65
ASL 204112VL	230	12	6,25	2-9 / 14-17	13,10
ASL 204115VL	230	15	5,00	2-9 / 14-17	16,40
ASL 204118VL	230	18	4,17	2-9 / 14-17	19,60
ASL 204124VL	230	24	3,13	2-9 / 14-17	26,10
ASL 204206VL	230	2 x 6	2 x 6,25	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 6,45
ASL 204208VL	230	2 x 7,5	2 x 5	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 8,15
ASL 204209VL	230	2 x 9	2 x 4,17	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 9,60
ASL 204212VL	230	2 x 12	2 x 3,13	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 13,10
ASL 204215VL	230	2 x 15	2 x 2,50	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 16,30
ASL 204218VL	230	2 x 18	2 x 2,08	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 19,55
ASL 204224VL	230	2 x 24	2 x 1,56	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 26,1

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

