



Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

40,5
80.0 VA
KK
42.5mm
2x9



ASLAN
ELEKTRONİK

EI78

EI78 / 40,5- 80.0 VA - KK - 2x9 - 42.5 mm



TR

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,285 kg

Toplam Ağırlık: 1,71 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 0,285 kg

Total weight: 1,71 kg

According to VDE 0570 / EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

EI78/ 40,5 - 80.0 VA - KK - 2x9 - 42.5 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTA Kİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 203506	230	6	13,33	2-8 / 12-16	6,55
ASL 203508	230	7,5	10,66	2-8 / 12-16	8,2
ASL 203509	230	9	8,89	2-8 / 12-16	9,75
ASL 203512	230	12	6,67	2-8 / 12-16	13,10
ASL 203515	230	15	5,33	2-8 / 12-16	16,35
ASL 203518	230	18	4,44	2-8 / 12-16	19,80
ASL 203524	230	24	3,33	2-8 / 12-16	26,30
ASL 203606	230	2 x 6	2 x 6,67	2-8 / 11-13 + 15- 17	2 x 6,50
ASL 203608	230	2 x 7,5	2 x 5,33	2-8 / 11-13 + 15- 17	2 x 8,2
ASL 203609	230	2 x 9	2 x 4,44	2-8 / 11-13 + 15- 17	2 x 9,70
ASL 203612	230	2 x 12	2 x 3,33	2-8 / 11-13 + 15- 17	2 x 13,10
ASL 203615	230	2 x 15	2 x 2,67	2-8 / 11-13 + 15- 17	2 x 16,30
ASL 203618	230	2 x 18	2 x 2,22	2-8 / 11-13 + 15- 17	2 x 19,75
ASL 203624	230	2 x 24	2 x 1,66	2-8 / 11-13 + 15- 17	2 x 26,3

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

