



Pin Görüntüsü / Pin view  
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

#### TR

Güvenlik Transformatörleri  
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu  
Sıcaklık sınıfı 70°C/B  
Bakır Ağırlığı : 40 gr  
Toplam Ağırlık: 252 gr  
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre  
üretimiştir  
\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

#### EN

Safety Transformers  
PU or Epoxy casting under vacuum  
Temperature class ta 70°C/B  
Cul weight : 40 gr  
Total weight: 252 gr  
According to VDE 0570 / EN 61558 norms  
\* Durable to Surge Resistance

20,5  
8.0 VA  
0  
25 mm  
2x6



ASLAN  
ELEKTRONİK

EI42

EI42 / 20,5 - 8.0 VA - 0 - 2x6 - 25 mm



#### EI42 / 20,5-8.0 VA - 0 - 2x6-25 mm



| SİPARİŞ KODU<br>Order No. | [V]<br>PRİMER<br>Primary | [V]<br>SEKONDER<br>Secondary | [mA]<br>AKIM<br>Current | PİM ARALIĞI<br>Pin Configuration | [V]<br>BOŞTAKİ VOLTAJI<br>No Load Voltage |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| ASL 151106                | 230                      | 6                            | 1333                    | 1-6 / 8-11                       | 7,80                                      |
| ASL 151108                | 230                      | 7,5                          | 1066                    | 1-6 / 8-11                       | 9,7                                       |
| ASL 151109                | 230                      | 9                            | 888                     | 1-6 / 8-11                       | 11,90                                     |
| ASL 151112                | 230                      | 12                           | 666                     | 1-6 / 8-11                       | 15,75                                     |
| ASL 151115                | 230                      | 15                           | 533                     | 1-6 / 8-11                       | 19,70                                     |
| ASL 151118                | 230                      | 18                           | 444                     | 1-6 / 8-11                       | 23,50                                     |
| ASL 151124                | 230                      | 24                           | 333                     | 1-6 / 8-11                       | 31,40                                     |
| ASL 151206                | 230                      | 2 x 6                        | 2 x 666                 | 1-6 / 7-8 + 11-12                | 2 x 7,85                                  |
| ASL 151208                | 230                      | 2 x 7,5                      | 2 x 533                 | 1-6 / 7-8 + 11-12                | 2 x 9,70                                  |
| ASL 151209                | 230                      | 2 x 9                        | 2 x 444                 | 1-6 / 7-8 + 11-12                | 2 x 12,00                                 |
| ASL 151212                | 230                      | 2 x 12                       | 2 x 333                 | 1-6 / 7-8 + 11-12                | 2 x 15,70                                 |
| ASL 151215                | 230                      | 2 x 15                       | 2 x 266                 | 1-6 / 7-8 + 11-12                | 2 x 19,65                                 |
| ASL 151218                | 230                      | 2 x 18                       | 2 x 222                 | 1-6 / 7-8 + 11-12                | 2 x 23,70                                 |
| ASL 151224                | 230                      | 2 x 24                       | 2 x 166                 | 1-6 / 7-8 + 11-12                | 2 x 31,40                                 |

\* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

